



834 Safe und 834 Combi Safe



834

Gradschnitt-Schneidemaschine

- Schneidet von hauchdünnen bis zu 14 mm dicken Scheiben
- Integrierte Schleifeinheit: Das Messer kann schnell und einfach geschliffen werden.
- Nachhaltiges und ergonomisches Design und einfache Bedienung
- 834 Combi Safe ist die Ausführung des 834 Safe und wird mit einer Wie geeinheit geliefert.

Deko 834 Safe

Deko 834 Combi Safe

Verwendetes Material

Edelstahl 303/304 für alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
Anodisiertes Aluminium.

Größe

Stellfläche: (L x B) 400 x 520 mm.

Äußere

Abmessungen: (L x B x H) 625 x 585 x 460 mm.

Abmessungen: (L x B) 220 x 250 mm, serienmäßige Ausführung.

Fleischschlitten: Kippbar und abnehmbar.



Schleifeinheit: Abnehmbar und in die Schneidemaschine integriert.
Das Messer kann schnell und einfach geschliffen werden.

Schnittleistung: 190 mm für runde Produkte.
190 x 190 mm für viereckige Produkte.
195 x 190 mm für rechteckige Produkte.
Maximale Länge: 460 mm.

Automatische Schleifoption: Wenn die Schleifeinheit angehoben wird, wird die Maschine ausgeschaltet. Den Hebel an der Schleifeinheit nach vorn ziehen und die Maschine einschalten. Nach 30 Sekunden stoppt die Maschine und das Messer ist wieder scharf.

Zusätzliche Energieeinsparung: Die Maschine schaltet sich automatisch aus, wenn der Fleischschlitten ca. 2 Minuten nicht bewegt wird.

Schnittleistung: 195 mm für runde Produkte.
195 x 195 mm für viereckige Produkte.
240 x 195 mm für rechteckige Produkte.

Messer: Ø 296 mm.
Messergeschwindigkeit: 280 U/min.
Speziell gehärtetes, verchromtes Kreismesser.
Erhältlich in Edelstahl, Teflon und gezahnter Ausführung.

Schnittstärken-einstellung: 0 – 14 mm stufenlos einstellbar.

Reinigung: Messerplatte, Schleifeinheit, Wange und Fleischschlitten sind abnehmbar.

Motor: 0,180 kW – 1 Drehzahl – Riemenantrieb
1400 U/min
IP 23



Deko 834 Combi Safe

Ausführung wie die Deko 834 Safe.

Außerdem versehen mit einer integrierten Wiegeeinheit:

- Wiegt bis zu 1000 Gramm: Einteilung 1 Gramm.
- Die Wiegeplatte kann abgenommen werden.
- Die Tariermöglichkeit beträgt 100%.
- Nicht zu Handelszwecken vorgesehen.

Zusätzliche Optionen der 834 Safe und 834 Combi Safe

Teflon-Ausführung: Bei der 834 Safe und 834 Combi Safe können die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, mit einer hochwertigen Teflonbeschichtung versehen werden. Besonders für Käse geeignet.

Warenführung: Hält das Produkt an seinem Platz.
Dadurch minimaler Schnittverlust.

Boden-Stiftplatte: Hält das Produkt auf der Bodenplatte.
Größerer Fleischschlitten: (L x B) 230 x 280 mm optional mit einer verlängerten Achse für erhöhte Schnittleistung.

Spannung: 230V – 50Hz 1 Phase 2,35 Ampere
400V – 50Hz 3 Phase 0,6 Ampere
115V – 60Hz 1 Phase 4,5 Ampere

Lärmpegel: < 50 dB (A)

Gewicht: 48 kg

Entspricht: CE-Richtlinie 89/392/EEC
• Sicherheits- und Hygieneanforderungen EN 1974 / 1998
• EMC: 89/336/EEC
Niederspannungsrichtlinie: 73/23/EEC
TNO-Zulassung (niederländisches Institut für angewandte naturwissenschaftliche Forschung): 94 MI056/77/ESLSOI zum Gebrauch durch Minderjährige.

Garantie: 12 Monate nach Lieferung.
Gilt nicht für Verschleißteile.